



KOPOS ELEKTRO Kft.
Telkes Mária út 5460/67 hrsz.
H – 2151 Fót

2. sz. Melléklet

Tárolási Specifikáció

A műanyag termékek raktározására vonatkozó követelmények

A DOKUMENTUM HATÓKÖRE

Az alábbi követelmények a KOPOS Kolin a.s. által gyártott és a KOPOS ELEKTRO Kft. által forgalmazott műanyag termékek raktározására érvényesek, és megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1. A termékeket védeni kell az olyan károsító hatásoktól, mint a hőszugárzás, közvetlen napfénynek való kitettség, mechanikai sérülések, szerves oldószerek hatása stb.
2. 5°C alatt és 35°C felett különös figyelmet kell fordítani az árukezelésre.
3. A termékek nem tárolhatók kültéren.
4. Az egyes kötegek külön tárolandók.
5. A különböző műanyagokból készült termékek külön tárolandók.
6. A raktárból való kiszállításkor először a hosszabb ideje ott tárolt termékeket kell kiadni.
7. A csomagolásnak tisztának, száraznak, szagmentesnek kell lennie.
8. A tárolt termékeket, még az egyedi csomagolásban lévőket is, megfelelően és jól láthatóan jelölni kell a tévesztések elkerülése érdekében.

II. TÁROLÁSI KÖVETELMÉNYEK

9. A tárolási hőmérséklet nem süllyedhet -5°C alá, és nem haladhatja meg a 45°C-ot.
10. A termékeket száraz, pormentes környezetben kell tárolni a károsodások és deformációk elkerülése érdekében. A hőforrástól való távolság legalább 1 méter legyen.
11. A műanyag termékek tárolására az alábbi korlátozások vonatkoznak:
 - Közvetlen napfénynek való kitettség, időjárási hatások, hőszugárzás
 - A szerves oldószerekkel, szerves oldószert tartalmazó termékekkel vagy más vegyszerekkel történő együtt tárolás nem kívánt hatásokat okozhat a tárolt termékeken.
 - Az élelmiszeripari vagy higiéniai termékekkel való érintkezésre szánt termékek tárolása, vagy az érzékszervi jellemzőket befolyásolni képes anyagokkal történő tárolás
 - Közvetlen érintkezés gumival vagy gumit tartalmazó termékekkel
 - Állandó egyoldalú terhelés, hajlítás vagy rakásolás
 - Éles szélekkel való érintkezés
12. A termékek vagy csomagok rakásolva történő tárolása esetén a rakásmagasságot a stabilitási és teherbírási határértékek alapján kell megállapítani.
13. A merev falú csöveket, vezetékeket vagy csatornákat vízszintes helyzetben kell tárolni, ahol a támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 800 mm.
14. A tárolásra vonatkozóan részletesebb követelmények is megadhatók a termékek kézikönyveiben.

A fém termékek raktározására vonatkozó követelmények

A DOKUMENTUM HATÓKÖRE

Az alábbi követelmények a KOPOS Kolin a.s. által gyártott és a KOPOS ELEKTRO Kft. által forgalmazott fém termékek raktározására érvényesek, és megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS



KOPOS ELEKTRO Kft.
Telkes Mária út 5460/67 hrsz.
H – 2151 Fót

1. A termékeket védeni kell az olyan károsító hatásoktól, mint a mechanikai sérülések, az időjárás vagy vegyszerek hatása.
2. A raktárból való kiszállításkor először a hosszabb ideje ott tárolt termékeket kell kiadni (FIFO rendszer).
3. A tárolt termékeket megfelelően és jól láthatóan jelölni kell a tévesztések elkerülése érdekében.

II. TÁROLÁSI KÖVETELMÉNYEK

A termékeket száraz, pormentes környezetben kell tárolni a károsodások elkerülése érdekében.
Raktározás követelmények:

- A raktározási helynek az időjárás hatásaival szemben teljeskörűen védettnek kell lennie, tehát zárt, az időjárás hatásokat teljesen kizáró helyre van szükség.
- A víz jelenlétét teljeskörűen ki kell zárni, tehát az esőn kívül az alábbi vízforrásokat is: csepegő víz, vízpermet, lecsapódó víz.
- A sótartalmú aeroszolt képező vegyszerek hatását teljesen ki kell zárni.