



termékleírás: 500 V névleges feszültségig  
 álpadlóba és betonba is alkalmas  
 max. 3 db 45x45 vagy max. 6 db 22,5x45 modul dugalj bekötésére, ajánljuk hozzá a Legrand, ABB, PEHA, Simon, Schneider Electric szerelvényeket  
 a teljes szett méretei: 170 x 80 x 68 mm  
 maximális terhelés: 1000 N a fedlap teljes területén (fedlap+keret)

anyag: PC-ABS (halogénmentes)

szín: világos szürke RAL 7035 / fehér RAL 9003

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

védettségi szint: IP 20

súly: 183 g

megfelel az EN 60 670-1, TP-KO-02/13 art. 15.101 a) megengedett eltérés 5.5 mm-ig szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI B\_HB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – fehér RAL 9003

KOPOBOX MINI B\_KB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – világos szürke RAL 7035

szerelési útmutató: a dobozt gipszágyba kell helyezni a falon vagy a padlón  
 a tartozék távtartó megakadályozza a kötőanyag dobozba jutását  
 a szerelési méret: 163 x 70 x 65 mm  
 bemenetek: 6 x Ø25 mm  
 a beton megkötése után a távtartó eltávolítható  
 a kerethez mellékelünk 4 szerelőcsavart  
 a keretbe beköthetőek a modulszerelvények  
 a fedlap ráhelyezhető a keretre



video-instruction