



termékleírás: 500 V névleges feszültségig
 parapetsatornába PK 110X70 D és PK 110X70 D HF szerelhető
 gyors szerelés a rögzítőcsavaroknak köszönhetően
 max. 3 db 45x45 vagy max. 6 db 22,5x45 modul dugalj bekötésére, ajánljuk hozzá a Legrand, ABB, PEHA, Simon, Schneider Electric szerelvényeket
 a teljes szett méretei: 175 x 80 x 50 mm

anyag: PC-ABS (halogénmentes)

szín: fehér RAL 9003

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt : 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

védettségi szint: IP 20

súly: 83 g

megfelel az EN 60 670-1, TP-KO-02/13 art. 15.101 a) megengedett eltérés 5.5 mm-ig szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI P_HB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe fehér RAL 9003

szerelési útmutató:

a keret a parapetsatorna két része közé erősíthető
 a keret szélei illeszkednek a padlódoboz széleire
 4 szerelőcsavar mellékelve
 a keretbe beköthetők a modulszerelvények
 a fedlap csavarokkal rögzíthető a keretre



video-instruction