



product description:

400 V névleges feszültségig és maximum 16 A névleges áramerősségig

mély szerelvényekkel is könnyen szerelhető

sorolható készülékekhez is 71 mm távolságban

a KPR 68/D dobozzal összeilleszthető

dupladugaljakkal is szerelhető

rugalmas anyagból készült bevezetőnyílások

feliratozott bevezetőnyílások a kábelek és védőcsövek könnyebb bekötésére (2x Ø6-12mm; 2x Ø6-16(20)mm; 1x Ø10-20(25)mm; 3x Ø10-25mm)

a bevezetőnyílások lyukasztása után beköthetőek a kábel-vezetékek és/vagy a védőcsövek

légmentes záródást biztosít a bekötés után is

alacsony energiaigényű- és passzívházakhoz is

megakadályozza a levegőáramlást a szerelés alatt is

anyag: PVC

szín: szürke, fehér

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

súly: 35 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KP 68/D_KA – 80 db / karton egyesével csomagolva

kiegészítők:

V 68 fedél

ZV 68 vakfedél

NR 5X5, NR 68/6, NR 68/10

TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő

szerelési keigészítő:

FR 68 SDS kőzetfúró