



termékleírás: 400 V névleges feszültségre és maximum 16 A névleges áramerősségre tervezve  
alkalmas magas por- és páratartalommal rendelkező környezetbe  
bevezetőnyílások az EN 60423 szerinti 16 és 20 mm átmérőjű kábel-vezetékekhez, valamint védőcsövekhez  
A1-D tűzveszélyességi osztályú építőanyagokba installálható

anyag - doboz: PE

anyag - fedél: PP

szín: világos szürke RAL 7035 / fehér RAL 9003

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 650 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztálya: A1-D

védettségi szint: IP 54

súly: 51 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

8130\_HA – egyesével csomagolva 60 db / karton – fehér RAL 9003

8130\_KA – egyesével csomagolva 60 db / karton – világos szürke RAL 7035

kiegészítők: TYP210, TYP310, TYP412, TYP512, TYP612 sorkapocs  
TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő