



termékleírás: 400V névleges feszültségig és 16A névleges áramerősségig használható könnyű szerelés mélyebb készülékek esetén is
71 mm sorolótávolsággal használható
a készülék alatt vezetékösszekötő is elhelyezhető
dupladugalj bekötésére alkalmas
rugalmas bevezetőnyílások
jelölt bekötési pontok kábel-vezetékek és védőcsövek számára is (7xØ6-12mm; 2xØ6-16 (20) mm; 1xØ10-20 (25) mm; 3xØ10-25mm)
a rugalmas anyag a bekötés előtt egyszerűen eltávolítható, a kábel-vezetékek és védőcsövek közvetlenül beköthetők
légmentes záródást biztosít kábel-vezetékek és védőcsövek bekötése után is
alkalmas alacsony energiaigényű- és passzívházakhoz is
a szerelés során is megakadályozza a levegő átjutását

anyag: PVC

szín: szürke, fehér

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztálya: A1-F

súly: 45 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KPR 68/D_KA - 66 db / karton egyesével csomagolva

tartozékok: V 68 fedél
ZV 68 vakfedél
NR 5X5, NR 68/6, NR 68/10 kiemelőkeret
TYP015, TYP017, TYP018 sorkapocs

kiegészítő szerszámok: FR 68 SDS falazatmaró