





termékleírás:

A süllyedő idom a vízszintes és függőleges kábeltálca közötti átmenetnek lett kialakítva. Az idom kábelletráknál is használható.

A kapcsolat rögzítéséhez NSM 6x10 csavart kell használni. A kábelek védelme érdekében a csavarfej a kábeltálca belső oldalán helyezkedik el.

F- és ZM-felületű tálcák esetében GMT bevonatú csavart kell használni.

Ezek a termékek festett kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Sendzimir-horganyzás az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm cinkréteg-vastagsággal

F – Tűzhorganyzás az ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, átlagos cinkréteg-vastagság 45 µm (min. 35 µm)

ZM – Magnelis® – magnéziumot és alumíniumot tartalmazó előhorganyzott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, védőréteg-vastagság 18–31 µm

csomagolás:

1 db

szabványok:

ČSN EN 61537:02

besorolás :

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét feltételeitől függ, amelyek a „Tűz esetén funkciómegőrző rendszerek” katalógusban találhatók

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1



cikkszám	tálca szélessége (mm)	tálca magassága (mm)	B (mm)	lemez vastagság (mm)	súly (kg/db)	csavarok száma kapcsolathoz (db)	
KO 90X35X50_S	50	35	220	0,8	0,35	8	
KO 90X35X50_F					0,41		
KO 90X35X75_S	75	35	220	0,8	0,40	8	
KO 90X35X100_S	100	35	220	0,8	0,45	8	
KO 90X35X150_S	150	35	220	0,8	0,55	8	
KO 90X35X200_S	200	35	220	1,0	0,75	10	
KO 90X35X300_S	300	35	220	1,0	0,88	10	
KO 90X60X50_S	50	60	245	0,8	0,47	8	
KO 90X60X50_F				0,8	0,52		
KO 90X60X50_ZM				0,75	0,42		
KO 90X60X75_S	75	60	245	0,8	0,52	8	
KO 90X60X100_S	100	60	245	0,8	0,57	8	
KO 90X60X100_F				0,8	0,66		
KO 90X60X100_ZM				0,75	0,52		
KO 90X60X150_S	150	60	245	0,8	0,67	8	
KO 90X60X150_F					0,78		
KO 90X60X200_S	200	60	245	1,0	0,87	10	
KO 90X60X200_F					1,01		
KO 90X60X200_ZM					0,82		
KO 90X60X300_S	300	60	245	1,0	1,13	10	
KO 90X60X300_F					1,31		
KO 90X60X300_ZM					1,07		
KO 90X60X400_S	400	60	245	1,0	1,38	12	
KO 90X60X400_F					1,61		
KO 90X60X400_ZM							
KO 90X60X500_S	500	60	245	1,0	1,63	12	
KO 90X60X500_ZM							
KO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,19	12	
KO 90X85X100_S	100	85	270	0,8	0,71	16	
KO 90X85X150_S	150	85	270	0,8	0,81	16	
KO 90X85X200_S	200	85	270	1,0	1,01	18	
KO 90X85X300_S	300	85	270	1,0	1,26	18	
KO 90X85X400_S	400	85	270	1,0	1,52	20	
KO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	0,95	16	
KO 90X110X150_F					1,01		
KO 90X110X200_S	200	110	295	1,0	1,15	18	
KO 90X110X200_F					1,34		
KO 90X110X200_ZM					1,15		
KO 90X110X300_S	300	110	295	1,0	1,28	18	
KO 90X110X300_F					1,49		
KO 90X110X300_ZM					1,28		
KO 90X110X400_S	400	110	295	1,0	1,41	20	
KO 90X110X400_F					1,63		
KO 90X110X400_ZM					1,41		
KO 90X110X500_S	500	110	295	1,0	1,67	20	
KO 90X110X500_F					1,93		
KO 90X110X500_ZM					1,67		
KO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	1,91	20	
KO 90X110X600_F					2,22		



FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély

Bár kábeltálcáinkat a legnagyobb gondossággal gyártjuk a éles élek minimalizálása érdekében, fontos, hogy szállítás, fogás és munka közben védőkesztyűt viseljenek.

Áramütés veszélye

Mivel a kábeltartórendszer egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nem jelent veszélyt a fogyasztóra, feltéve, hogy a telepítés és a használat a telepítési útmutatónak megfelelően történik.

Újtrahasznosítási kódok:



KO