



Termékleírás: halogénmentes, hajlékony, duplafalú cső, amelyet bármely típusú erődsáramú és telekommunikációs hálózat mechanikai védelmére terveztek, föld alatti telepítéshez minden tekercshez tartozik egy behúzószál, amely megkönnyíti a kábel behúzását, valamint egy karmantyú található az egyik végén

aamennyiben tömítőgyűrűt használunk IP 67-es védetség érhető el

a védőcső fölötti rétegek mechanikai tömörítése esetén ügyelni kell arra, hogy ne lépje túl a védőcső teherbírását – lásd a Védőcsövek katalógust

a termék a gyártási technológia vagy szállítás során felületi mechanikai sérülések (karcok, horpadások és borda deformációk) hatásának lehet kitéve, amelyek nem befolyásolják a termék funkcionalitását

anyag: HDPE

halogénmentes: igen

önkioltó: nem

beszerelési hőmérséklet: -25 - +90 °C

működési hőmérséklet: -55 - +90 °C

tűzállósági osztály: A1

UV álló: nem

mechanikai ellenállás: 450 N / 20 cm

védelem típusa: IP40 (IP 67)

Megfelel a következő előírásoknak: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

tárolás: ČSN 64 0090

hosszúsági tolerancia: ± 0,5 m

újrahasznosítási szimbólumok:



cső



fólia



kötőszalag, behúzószál

kiegészítők: toldók, tömítő gyűrű, záródugó, távtartó

kémiai
ellenállás:

Igen: Aceton, ammónia 25%, desztillált víz, etanol 50%, nátrium-hidroxid 60%, hidrogén-fluorid 40%, ecetsav 5%, kénsav 96%, gyógyszerári olaj, metanol, olívaolaj, petróleum, hidrogén-peroxid 20%, transzformátorolaj, nátrium-karbonát

Nem: Anilin, klórozott szénhidrogének, tetraklór-szén

cikkszám	dn külső Ø (mm)	di min. belső Ø (mm)	min hajlítási sugár (mm)	hosszúság = csomagolás (m)	csomagolás l adatok (cm)	súly kg/csomag	paletta csomagol (m)	szín	megjegyzés
KF 09040_AA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	narancs	rendelésre
KF 09040_BA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	piros	
KF 09040_BB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	piros	
KF 09040_CA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	kék	
KF 09040_CB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	kék	
KF 09040_DA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	zöld	rendelésre
KF 09040_EA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	sárga	rendelésre
KF 09040_FA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	fekete	
KF 09050_BA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	piros	
KF 09050_BB	50	41	350	50	60x33	4,0	1500	piros	
KF 09050_CA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	kék	
KF 09050_CB	50	41	350	25	60x33	4,0	1500	kék	
KF 09050_EA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	sárga	rendelésre
KF 09050_FA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	fekete	
KF 09063_BA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	piros	
KF 09063_BB	63	52	350	25	70x35	5,5	1050	piros	
KF 09063_CA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	kék	
KF 09063_FA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	fekete	
KF 09075_BA	75	61	350	50	94x50	15,5		piros	
KF 09075_BB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	piros	
KF 09075_CA	75	61	350	50	94x50	15,5		kék	
KF 09075_CB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	kék	
KF 09075_FA	75	61	350	50	94x50	15,5		fekete	
KF 09090_AA	90	75	400	50	113x50	20,0		narancs	rendelésre
KF 09090_BA	90	75	400	50	113x50	20,0		piros	
KF 09090_BB	90	75	400	25	98x39	9,5		piros	
KF 09090_CA	90	75	400	50	113x50	20,0		kék	
KF 09090_FA	90	75	400	50	113x50	20,0		fekete	
KF 09110_BA	110	94	400	50	124x60	26,0		piros	
KF 09110_BB	110	94	400	25	100x46	13,0		piros	
KF 09110_CA	110	94	400	50	124x60	26,0		kék	
KF 09110_CB	110	94	400	25	100x46	13,0		kék	
KF 09110_FA	110	94	400	50	124x60	26,0		fekete	
KF 09125_BA	125	108	500	50	135x62	30,0		piros	
KF 09125_BB	125	108	500	25	109x50	15,0		piros	
KF 09125_CA	125	108	500	50	135x62	30,0		kék	
KF 09125_CB	125	108	500	25	109x50	15,0		kék	
KF 09125_FA	125	108	500	50	135x62	30,0		fekete	
KF 09160_BA	160	136	650	50	194x58	45,0		piros	
KF 09160_BB	160	136	650	25	128x58	23,0		piros	
KF 09160_CB	160	136	650	25	128x58	23,0		kék	
KF 09160_FA	160	136	650	50	194x58	45,0		fekete	
KF 09200_BB	200	172	850	25	160x60	35,5		piros	
KF 09200_FB	200	172	850	25	160x60	35,5		fekete	