



termékleírás: a karmantyút a KOPOFLEX® vagy KOPODUR® bordázott csövekhez és a DUODREN csapadékvíz-vezetékek csatlakoztatására tervezték
tömítőgyűrű használata esetén a védettségi osztály IP67

anyag: PE

hal.mentes: igen

önkioltó: nem

hőállóság: -45 - +60 °C

tűzvédelmi osztály a lenti anyagra: A1

UV álló: nem

védelem típusa: IP40 (tömítőgyűrű használata esetén a védettségi osztály IP67)

megfelel a követelményeknek: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

raktár: ČSN 64 0090

újrahasznosítási szimbólumok:



karmantyú



sák



raschel sák

kémiai ellenállás: IGEN: acetón, ammónia 25%, desztillált víz, etanol 50%, nátrium-hidroxid 60%, hidrogén-fluorid 40%, ecetsav 5%, kénsav 96%, gyógyszeripari olaj, metanol, olívaolaj, petróleum, hidrogén-peroxid 20%, transzformátorolaj, nátrium-karbonát
NEM: anilin, klórozott szénhidrogének, tetraklór-szén

icikkszám	külső Ø cső (mm)	csövekhez	karommal
02040_FA	40	KF 09040; KD 09040	●
02050_FA	50	KF 09050; KD 09050	●
02063_FA	63	KF 09063; KD 09063; DUODREN 63	
02075_FA	75	KF 09075; KD 09075; DUODREN 75	
02090_FA	90	KF 09090; KD 09090; DUODREN 90	●
02110_FA	110	KF 09110; KD 09110; DUODREN 110	
02125_FA	125	KF 09125; KD 09125	●
02160_FA	160	KF 09160; KD 09160	
02200_FA	200	KF 09200; KD 09200	●