cikkszám: **GZS_XX**



termékleírás:

Horganyzott szerkezeteken lévő hegesztési varratok és hibás felületek esztétikai javítására szolgál.

A frissen horganyzott felülettől szinte vizuálisan megkülönböztethetetlen, gyorsan száradó bevonat.

cinktartalom 99% tiszta cinkpor

cink-, alumínium- és gyantapigmenteket tartalmaz a kezelt acélfelület védelmére

elektromosan vezető

fényes ezüst szín

hőállóság +300 °C-ig

vegyszerálló

tartalom: 400 ml

használat:

A tartályt csak jól szellőztetett helyiségben, szobahőmérsékleten használja. Minden fújás előtt rázza fel intenzíven 2 percig, amíg a keverőgolyó szabadon mozog benne. Ellenőrizze a felület és a permet anyagának összeférhetőségét. A kezelendő felületet rozsdától és zsírtól meg kell tisztítani. A spray-t 25–30 cm távolságból vigye fel. Amennyiben több réteg szükséges, várja meg az előző réteg teljes száradását.

Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt.

kereskedelmi kiszerelés: á 1 db

tartalom: Aceton, szénhidrogének, C9, aromások

gyártó: Pematex

⚠ FIGYELMNEZTETÉS

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: hő hatására felrobbanhat.Súlyos szemirritációt okoz.Álmosságot vagy szédülést okozhat.Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó káros hatásokkal.Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó.Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.A tartályt használat után sem szabad kilyukasztani vagy elégetni. A port / füstöt / gázt / ködöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni.Csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használja. Kerülje a környezetbe jutást.Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt.SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse vízzel több percen keresztül.Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megtehető. Folytassa az öblítést.Hívja AZ orvost, ha rosszul érzi magát.Napfénytől védendő. Nem szabad 50 °C / 122 °F feletti hőmérsékletnek kitenni.A tartalom / tartály veszélyes vagy speciális hulladékként ártalmatlanítandó.Használat közben gyúlékony / robbanásveszélyes gőz-levegő keverék képződhet. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhat.



2-14/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika