




termékleírás: 400 V névleges feszültségig és maximum 16 A névleges áramerősségig
 vízszintes és függőleges sorolásra is alkalmas 71 mm távolságban (maximum öt dobozig)
 83 mm-re növelhető távtartóval
 2x duplaszerelvényhez is alkalmas (Element)
 dupladugaljak szerelésére is alkalmas
 a négyszögletű formának köszönhetően nagyobb a szerelési hely a dobozban

anyag: PVC

szín: szürke

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-D

súly: 49 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KP 67X67_KA – a szerelőcsavarok megtalálhatóak a dobozban – csomagolás: 100 darabonként egyesével csomagolva kartonban

kiegészítők: DR42 távtartó
 TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő

Újrahasznosítási kódok:



doboz



folial



karton



csavarok

FIGYELMEZTETÉS

A termékek
 használatával
 kapcsolatos
 kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
 Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
 A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
 Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.