

cikkszám	vastagság (mm)	hossz (m)	szélesség (mm)	
POP_PO	2,5	18	50	



termékleírás: POP_PO grafiton alapul, habosodó tűzvédő szalag. Univerzális tekercsben kerül forgalomba, amely lehetővé teszi a helyszíni egyszerű telepítést különféle típusú és átmérőjű csövekre. A szalag tűzálló tömítésre szolgál tűzgátló falakon és földemeken átvezetett csőáttörések esetén. Alkalmazható műanyag csövekhez (PVC, PP, PE, többrétegű) szigetelt réz és acélcsövekhez, kompozit csövekhez.

felületkezelés: rugalmas grafit anyag

aktiválási hőmérséklet: 150 °C

osztályozás : ČSN EN 1366-3
ČSN EN 12501-1/2
ETAG 026-2
A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét kialakításától függ, amelyet a „Kábeltartó rendszerek – Tűzálló rendszerek” című katalógus részletez.

kereskedelmi egység: 1 db (18 m)

FIGYELMEZTETÉS

Hőveszély

A telepítés vagy eltávolítás során fellépő magas hőmérséklet égési sérüléseket okozhat.

Biztonságos használat

Rendeltetésszerű használat mellett a fogyasztókra nem jelent kockázatot, feltéve, hogy a megfelelő használatot az útmutatóban foglaltak szerint végzik.

újrahasznosítási kódok:



POP_PO