cikkszám	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	fémlemez vastagsága (mm)	súly (kg/pc)	
K-OKK 20x25_S	25	34,5	20,9	20,4	0,55	0,007	
K-OKK 20x25_EO						0,008	
K-OKK 20x40_S	40	40,5	20,9	20,4	0,55	0,013	
K-OKK 20x40_EO						0,014	
K-OKK 40x60_S	60	46,5	40,9	40,4	0,55	0,030	
K-OKK 40x60_EO						0,033	







termékleírás: A végzáró elem az OKK védőfedél végének lezárására szolgál.
Az aljzathoz történő rögzítés SB 6,3×35 vagy SB 6,3×45 betoncsavarokkal, illetve KPO 6 dübelekkel történik.

felületkezelés: S - Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabvány szerint, a cinkréteg vastagsága 15–27 µm
EO - Epoxi-poliészter porfesték – kerületi festés, RAL 9003


kereskedelmi egység: 1 db.

szabványok: ČSN EN IEC 61084-1

osztályozás: ČSN 73 0895 P 30-R
DIN 4102-12 E 30
STN 92 0205 P S 30
A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét kialakításától függ, amelyet a „Kábeltartó rendszerek – Tűzálló rendszerek” című katalógus részletez.

raktározás: ČSN EN 60721-3-1





⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vágásból eredő sérülés veszélye

Bár a kábeltálcák gyártása során kiemelt figyelmet fordítunk az éles szélek kialakulásának minimalizálására, a kábelelemek szállításakor, megfogásakor és szerelésekor védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábelvezetési rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, elengedhetetlen, hogy a rendszeren ne végezzenek munkát feszültség alatt álló elektromos részek közelében. A biztonsági előírások be nem tartása súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Rendeltetésszerű és előrelátható használati körülmények között a fogyasztókat nem fenyegeti veszély, feltéve, hogy a termékek telepítése és használata a szerelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:

40 FE K-OKK

2-30/10/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika