
cikkszám	A (mm)	B (mm)	C (mm)	fémlemez vastagsága (mm)	súly (kg/pc)	
P-OKK 20x25_S	25,6	21	16	1,2	0,013	
P-OKK 20x25_EO					0,014	
P-OKK 20x40_S	40,6	21	22	1,2	0,020	
P-OKK 20x40_EO					0,022	
P-OKK 40x60_S	60,6	41	28	1,2	0,042	
P-OKK 40x60_EO					0,047	



termékleírás: A rögzítőkapocs az OKK védőfedél rögzítésére szolgál.

Az aljzathoz történő rögzítés SB 6,3×35 vagy SB 6,3×45 betoncsavarokkal, illetve KPO 6 dübelekkel történik.




felületkezelés: S - Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm vastagságú cinkbevonattal

EO - Epoxi-poliészter porfesték – kerületi festés, RAL 9003.

kereskedlemi egység: 1 db.

szabványok: ČSN EN IEC 61084-1



osztályozás: ČSN 73 0895 P 30-R
DIN 4102-12 E 30
STN 92 0205 PS 30

A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét kialakításától függ, amelyet a „Kábeltartó rendszerek – Tűzálló rendszerek” című katalógus részletez.

raktározás: ČSN EN 60721-3-1



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vágásból eredő sérülés veszélye

Bár a kábeltálcák gyártása során kiemelt figyelmet fordítunk az éles szélek kialakulásának minimalizálására, a kábelelemek szállításakor, megfogásakor és szerelésekor védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábelvezetési rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, elengedhetetlen, hogy a rendszeren ne végezzenek munkát feszültség alatt álló elektromos részek közelében. A biztonsági előírások be nem tartása súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Rendeltetésszerű és előrelátható használati körülmények között a fogyasztókat nem fenyegeti veszély, feltéve, hogy a termékek telepítése és használata a szerelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:

40 FE P-OKK

2-30/10/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika