cikkszám	vastagság (mm)	hossz (m)	szélesség (mm)	
POP_PO	2,5	18	50	



termékleírás: POP_PO grafiton alapul, habosodó tűzvédő szalag. Univerzális tekercsben kerül forgalmoba, amely lehetővé teszi a helyszíni egyszerű telepítést különféle típusú és átmérőjű csövekre.A szalag tűzálló tömítésre szolgál tűzgátló falakon és födémeken átvezetett csőátttörések esetén.Alkalmazható műanyag csövekhez(PVC, PP, PE, többrétegű)szigetelt réz és acélcsövekhez,kompozit csövekhez.

felületkezelés: rugalmas grafit anyag

aktiválási hőmérsékle: 150 °C

osztályozás: ČSN EN 1366-3
ČSN EN 12501-1/2
A tűzállósági besorolás a Promat 701, 704, 705 és 714 szerkezetek konkrét kialakításától függ.

kereskedelmi egység: 1 db (18 m)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Hőveszély

A telepítés vagy eltávolítás során fellépő magas hőmérséklet égési sérüléseket okozhat.

Biztonságos használat

Rendeltetésszerű használat mellett a fogyasztókra nem jelent kockázatot, feltéve, hogy a megfelelő használatot az útmutatóban foglaltak szerint végzik.

újrahasznosítási kódok:

POP_PO